

DGIV/DGIS model



Draaispoelmeters met gelijkrichtcel model DGIV/DGIS


Draaispoel stroommeters met gelijkrichter voor sinusvormige wisselstroom (40...10.000 Hz). Vierkante uitvoering met verwisselbare schaal, behalve model DIS144. Voor inbouw volgens DIN 43700 met zwarte frontrand.






Moving coil meters with rectifier cell model DGIV/DGIS


Moving coil current meters with rectifier for sinusoidal alternating current (40...10,000 Hz). Square model with interchangeable scale, apart from model DIS144. For flush mounting according to DIN 43700 with black front frame.

Drehspul Meßgeräte mit Gleichrichter Modell DGIV/DGIS

Drehspul Strommesser mit Gleichrichter für sinusförmigen Wechselstrom (40...10.000 Hz). Quadratische Ausführung mit auswechselbarer Skala (außer Modell DIS144). Einbau nach DIN 43700 mit schwarzem Frontrahmen.



						
		DGIV48	DGIV72	DGIV96	DGIS144	
		48 x 48	72 x 72	96 x 96	144 x 144	
		44 x 44	67 x 67	91 x 91	136 x 136	
		45 ^{+0,8} x 45 ^{+0,8}	68 ^{+0,7} x 68 ^{+0,7}	92 ^{+0,8} x 92 ^{+0,8}	138 ⁺¹ x 138 ⁺¹	
		58	60	60	88	
		42	65	94	126	
		0,1	0,2	0,3	0,9	
		REF.	REF.	REF.	REF.	
µA	100	3DGV48	3DGV72	3DGV96	3DGS14	
	150	3DGV48	3DGV72	3DGV96	3DGS14	
	250	3DGV48	3DGV72	3DGV96	3DGS14	
	400	3DGV48	3DGV72	3DGV96	3DGS14	
	600	3DGV48	3DGV72	3DGV96	3DGS14	
mA	1	3DGV48	3DGV72	3DGV96	3DGS14	
	1,5	3DGV48	3DGV72	3DGV96	3DGS14	
	2,5	3DGV48	3DGV72	3DGV96	3DGS14	
	4	3DGV48	3DGV72	3DGV96	3DGS14	
	5	3DGV48	3DGV72	3DGV96	3DGS14	
	6	3DGV48	3DGV72	3DGV96	3DGS14	
	10	3DGV48	3DGV72	3DGV96	3DGS14	
	15	3DGV48	3DGV72	3DGV96	3DGS14	
	20	3DGV48	3DGV72	3DGV96	3DGS14	
	25	3DGV48	3DGV72	3DGV96	3DGS14	
	40	3DGV48	3DGV72	3DGV96	3DGS14	
	50	3DGV48	3DGV72	3DGV96	3DGS14	
	60	3DGV48	3DGV72	3DGV96	3DGS14	
100	3DGV48 ²⁾	3DGV72	3DGV96	3DGS14		
150	3DGV48 ²⁾	3DGV72	3DGV96	3DGS14		
250	3DGV48 ²⁾	3DGV72	3DGV96	3DGS14		
400	3DGV48 ²⁾	3DGV72	3DGV96	3DGS14		
600	3DGV48 ²⁾	3DGV72	3DGV96	3DGS14		
A	1	3DGV48 ²⁾	3DGV72	3DGV96	3DGS14	
	1,5	3DGV48 ²⁾	3DGV72	3DGV96	3DGS14	
	2,5	3DGV48 ²⁾	3DGV72	3DGV96	3DGS14	
	4	3DGV48 ²⁾	3DGV72	3DGV96	3DGS14	
Voor aansluiting aan stroomtransformator.		To connect to current transformer.		Zum Anschluß an Stromwandler.		
.. /1A .. /5A	REF.	REF.	REF.	REF.		
	.. /1	3DGV48 ²⁾	3DGV72	3DGV96	3DGS14	
	.. /5	3DGV48 ²⁾	3DGV72	3DGV96	3DGS14	



¹⁾ Paneelopening.
²⁾ Met afzonderlijk voorschakelapparaat model VS40/1 (maatschets blz. 130).

¹⁾ Panel cut-out.
²⁾ With external series resistance apparatus model VS40/1 (dimensioned diagram page 130).

¹⁾ Schalttafelanschluss.
²⁾ Mit getrenntem Zusatzgerät Modell VS40/1 (Maßskizze Seite 130).