

ZK4-M6/M8 - Gezekerde spanningsaftakking voor railmontage

Met de ZK4-M6 en ZK4-M8 is het mogelijk een veilige en eenvoudige gezekerde spanningsaftakking te maken in uw verdeelsysteem.

Het grote voordeel van de ZK4-M6/M8 is dat de aftakking direct op de stroomvoerende rail wordt afgezekerd. Hierdoor is zowel de meetleiding als het aan te sluiten object via de speciale zekering beveiligd. Het monteren van de ZK4-M6/M8 onder een bestaand bevestigingspunt (M6 of M8 bout) op de spanningsrail is door de "haak"-constructie eenvoudig uit te voeren. Ook de compacte opbouw van de ZK4-M6/M8 heeft hierbij grote voordelen. De ZK4 heeft een hoge kortsluitvastheid wat hem uitermate geschikt maakt voor elk type installatie kast met spanningsrail.




Eigenschappen

- Gezekerde spanningsaftakking voor meet doeleinden
- Eenvoudige montage onder bestaande bevestigingspunten op spanningsrail
- Voor montage onder M6 of M8 bout
- Compacte behuizing
- Wordt geleverd met een 5x25mm, 2A, 450V, F, 70kA zekering

Bestel specificaties

Type	Artikel nummer
ZK4-M6	500030
ZK4-M8	500031

Aansluitschema



Technische specificaties

Omgevingscondities Dit product is veilig te gebruiken onder de volgende omstandigheden: Plaatsing: Omgevingstemperatuur (°C): Relatieve vochtigheid: Beschermingsgraad: Montage op blanke koperen rail	
Binnenshuis -10°C - +55°C 5 - 85 %, niet condenserend IP20, basisisolatie	
Specificatie Norm: Umax: Testspanning: Impulsspanning: Imax: Spanningsval: Zekering:	
IEC 60947-7-3:2009 400Vac 3kV / 50Hz 6kV 1,2 / 50µs 2A < 500mVac 2 A, 450V, F, 70kA, 5x25mm, keramisch (SIBA Part.no. 7008913.2)	
Montage op rail: Afgaande geleider:	
M6 (6mm) of M8 (8mm) 1,5 .. 4mm², aandraaikoppel max. 2,0Nm	

Afmetingen

